



TABLA DE CARGA

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN NOMINAL EN KILOGRAMOS														
 PLUMA DE 10,4 m – 32 m SOBRE ESTABILIZADORES COMPLETAMENTE EXTENDIDOS – 360° 														
Longitud de la Pluma Principal en metros (#0001)														
Radio (metros)	10,4	12,1	15,2	*17,6	18,2	21,3	24,3	27,4	30,5	32				
3,0	31.751 (66)	30.345 (70)	26.603 (74,5)	20.230 (76,5)	13.290 (77)									
3,6	30.866 (62)	29.075 (67)	24.947 (72)	20.230 (74,5)	13.290 (75)	13.290 (78)								
4,5	26.829 (55,5)	26.149 (62)	21.772 (68,5)	18.824 (71,5)	13.290 (72,5)	13.290 (75,5)								
6,0	20.819 (43,5)	20.615 (52,5)	17.463 (61,5)	16.283 (66)	13.290 (67,5)	13.290 (72)	13.290 (75)	12.246 (77)						
7,6	16.125 (26,5)	15.989 (42)	14.696 (54,5)	13.834 (60,5)	13.290 (62,5)	12.677 (67,5)	11.952 (71)	10.546 (74)	8.414 (75,5)	@7.189 (76,5)				
9,1		12.315 (27,5)	12.020 (46,5)	11.589 (54)	11.475 (56,5)	10.886 (62,5)	10.409 (67)	9.207 (70,5)	7.484 (72,5)	7.189 (74)				
10,6			8.867 (37,5)	8.686 (47,5)	8.777 (50)	9.185 (57,5)	9.071 (63)	8.141 (67)	6.713 (69,5)	6.509 (71)				
12,1			6.803 (24,5)	6.645 (39,5)	6.735 (43)	7.098 (52,5)	7.461 (58,5)	7.257 (63)	6.078 (66,5)	5.828 (68)				
13,7	Vea Advertencia			5.216 (30)	5.284 (34,5)	5.624 (46,5)	5.942 (54)	6.100 (59)	5.669 (63)	5.238 (64,5)				
15,2	Nota 16			4.163 (13,5)	4.232 (23)	4.535 (40)	4.830 (49)	4.966 (55)	5.125 (59,5)	4.717 (61,5)				
16,7						3.705 (32)	3.978 (43,5)	4.118 (51)	4.259 (56)	4.286 (58)				
18,2							3.043 (21,5)	3.288 (37,5)	3.429 (46)	3.569 (52)	3.637 (54,5)			
19,8								2.730 (30,5)	2.866 (41)	3.007 (48)	3.079 (51)			
21,3									2.263 (20,5)	2.404 (35)	2.544 (43,5)	2.612 (47)		
22,8										2.018 (28,5)	2.154 (38,5)	2.218 (42,5)		
24,3											1.696 (18,5)	1.823 (33,5)	1.882 (38)	
25,9												1.537 (26,5)	1.592 (32,5)	
27,4													1.283 (18)	1.338 (26)
28,9														1.115 (17,5)
Ángulo mínimo de la pluma (grados) para la longitud indicada (sin carga)										0				
Longitud máxima de la pluma (metros) a un ángulo de la pluma de 0° (sin carga)										32				

NOTA: () Los ángulos de la pluma están en grados

A6-829-011360A

*La longitud de la pluma de 17,6 m (58 pies) es con la mitad interna completamente extendida y la mitad externa y voladizo completamente contraída.

#Código de operación del LMI. Consulte el manual del LMI para las instrucciones de operación.

@Capacidad también aplicable al ángulo máximo de la pluma.